



MEZCLAS ASFÁLTICAS DISCONTINUAS

Soluciones para estructuras de pavimento de alto desempeño.

BBTM-11A

PG 82-22H (EUROPEA)



DESCRIPCIÓN

Mezcla asfáltica discontinua de alto desempeño, diseñada para capas de rodadura sometidas a cargas severas. Su estructura pétreo y el asfalto modificado proporcionan alta resistencia al ahuellamiento, excelente adherencia y mayor seguridad superficial.

BENEFICIOS CLAVE



MAYOR FRICCIÓN

Su macrotextura mejora el contacto entre el neumático y el pavimento, aumentando la seguridad operacional.



MAYOR ADHERENCIA CON LAS LLANTAS

Proporciona un mejor agarre durante el frenado, giro y aceleración de aeronaves.



ALTA RESISTENCIA ESTÁTICA

Soporta cargas estáticas elevadas sin deformaciones prematuras.



RESISTENTE AL AHUELLAMIENTO

Su estructura pétreo y el asfalto modificado reducen la deformación del pavimento.

APLICACIONES



Calles de rodaje



Vías de carga sometidas a cargas extraspesadas



Plataformas aeroportuarias.

CALIDAD
QUE CONSTRUYE
DESARROLLO

www.dai.com.co



MEZCLAS ASFÁLTICAS

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

FAA- AP401

PG 76-22

(AMERICANA)

PG 82-22

(AMERICANA)

PG 76-22

(AMERICANA)

Soluciones para estructuras
de pavimento de alto desempeño.



DESCRIPCIÓN

Mezclas asfálticas para calles de rodaje y pistas de aeropuerto de tráfico medio alto

BENEFICIOS CLAVE



ALTO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL

Diseñadas para soportar altas cargas y tráfico intenso de aeronaves.



DESEMPEÑO EN CONDICIONES EXTREMAS

Formuladas para resistir variaciones térmicas y envejecimiento.



MAYOR RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN

Mejor comportamiento ante esfuerzos de frenado y giro.



MAYOR VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO

Menor susceptibilidad al daño por humedad y acumulación de agua.

APLICACIONES



Calles de rodaje



Autopistas de
alto tránsito



Pistas de
aeropuerto

CALIDAD
QUE CONSTRUYE
DESARROLLO

www.dai.com.co